

### Caratteristiche

Attacchi	1/4 - FI"
Esecuzione	con attacchi per portata, pressione e temperatura
Temperatura min.	0 °C
Temperatura max.	90 °C
Materiale	Corpo in alluminio
Protezione superficiale	anodizzato
Utilizzo	per misuratore HK PTQCheck



### Descrizione

Indipendente dalla posizione, una direzione di misurazione

Diversi campi di misurazione fino a 600 l/min.

Precisione di misurazione  $\pm 2\%$  dal valore misurato

Segnale d'uscita: Frequenza

### Avvertenza per l'ordinazione

Altri accessori e misuratori con opzioni supplementari possono essere forniti a richiesta.

### Articolo

Denominazione	Campo di misurazione	Pressione max. (bar)	Pressione da sovraccarico max. (bar)	G1	L (mm)	Peso (kg)
HK 6222 025	da 1 a 25 l/min.	400	420	G 1/4"	120	0,45
HK 6226 300	da 15 a 300 l/min.	400	420	G 1.1/4"	155	0,90
HK 6228 600	da 40 a 600 l/min.	400	420	G 1.1/2"	173	1,70

### è un accessorio dei seguenti prodotti

HK PTQ CHECK Misuratore manuale digitale a 5 canali

### Elementi supplementari

HK PQT Cavo per misurazione combinata

HK PML Cavo per misurazione singola