

Caratteristiche	
Esecuzione	Filtro a pressione per montaggio tubi
Entità della fornitura	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Portata	max. 150 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Descrizione

forma compatta

Valvola di ritegno e valvola limitatrice della pressione 90-220 bar integrata (la valvola deve essere regolata) Valvole a saracinesca con tacche di controllo per un azionamento preciso possibile solo con 1 sezione

## Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

Le valvole sono disponibili nella configurazione di base citata. Per ulteriori possibilità di configurazione per azionamenti e tipi di pistone vedi grafico.

Esempio di configurazione HKBM150A1:

- tipo di valvola HKBM150
- Sezione 1 con tipo pistone A ed azionamento 1

rti		

,		
Denominazione	Esecuzione	Peso
		(kg)
HK BM150 A1	1a sezione (A1)	8,2

Accessori	
HK BM HEB	Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM
НК ВМ С0	Condotto in pressione per valvola direzionale manuale BM

Parti di ricambio	
HK BM KOL	Pistone per valvola direzionale manuale BM
HK BM BET	Azionamento per valvola direzionale manuale BM