

# HK BM150

Valvola direzionale manuale BM 150

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Filtro a pressione per montaggio tubi
<b>Entità della fornitura</b>	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
<b>Pressione d'esercizio</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Portata</b>	max. 150 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
<b>Attacco</b>	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



## Descrizione

forma compatta

Valvola di ritegno e valvola limitatrice della pressione 90-220 bar integrata (la valvola deve essere regolata)

Valvole a saracinesca con tacche di controllo per un azionamento preciso

possibile solo con 1 sezione

## Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

Le valvole sono disponibili nella configurazione di base citata. Per ulteriori possibilità di configurazione per azionamenti e tipi di pistone vedi grafico.

Esempio di configurazione HKBM150A1:

- tipo di valvola HKBM150

- Sezione 1 con tipo pistone A ed azionamento 1

## Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK BM150 A1	1a sezione (A1)	8,2

## Accessori

HK BM HEB Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM

HK BM C0 Condotto in pressione per valvola direzionale manuale BM

## Parti di ricambio

HK BM KOL Pistone per valvola direzionale manuale BM

HK BM BET Azionamento per valvola direzionale manuale BM