

HK BM150

Valvola direzionale manuale BM 150

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Filtro a pressione per montaggio tubi
Entità della fornitura	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Portata	max. 150 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	P + T = G 3/4"; P2 + T2 = G 1"; A + B = G 3/4"



Descrizione

forma compatta

Valvola di ritegno e valvola limitatrice della pressione 90-220 bar integrata (la valvola deve essere regolata)

Valvole a saracinesca con tacche di controllo per un azionamento preciso

possibile solo con 1 sezione

Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

Le valvole sono disponibili nella configurazione di base citata. Per ulteriori possibilità di configurazione per azionamenti e tipi di pistone vedi grafico.

Esempio di configurazione HKBM150A1:

- tipo di valvola HKBM150

- Sezione 1 con tipo pistone A ed azionamento 1

Articolo

Denominazione	Esecuzione	Peso (kg)
HK BM150 A1	1a sezione (A1)	8,2

Accessori

HK BM HEB Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM

HK BM C0 Condotto in pressione per valvola direzionale manuale BM

Parti di ricambio

HK BM KOL Pistone per valvola direzionale manuale BM

HK BM BET Azionamento per valvola direzionale manuale BM