

Caratteristiche

Esecuzione	Filtro a pressione per montaggio tubi
Entità della fornitura	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
Portata	max. 40 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	P + T = G 3/8"; P2 + T2 = G 1/2"; A + B = G 3/8"



Descrizione

forma compatta

Valvola di ritegno e valvola limitatrice della pressione 90-220 bar integrata (la valvola deve essere regolata)

Valvole a saracinesca con tacche di controllo per un azionamento preciso

Possibile fino a 7 sezioni.

Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

Le valvole sono disponibili nella configurazione di base citata. Per ulteriori possibilità di configurazione per azionamenti e tipi di pistone vedi grafico.

Esempio di configurazione HKBM40A1L12:

- tipo di valvola HKBM40
- Sezione 1 con tipo pistone A ed azionamento 1
- Sezione 2 con tipo pistone L ed azionamento 12

Articolo

Denominazione	I (mm)	L (mm)	Esecuzione	Peso (kg)
HK BM40 A1	55	90	1a sezione (A1)	2,5
HK BM40 K16	55	90	1a sezione (K16)	2,5
HK BM40 L12	55	90	1a sezione (L21)	2,5
HK BM40 A1X2	90	125	2a sezione (2xA1)	3,7
HK BM40 A1 K16	90	125	2a sezione (1xA1; 1xK16)	3,7
HK BM40 A1 L12	90	125	2a sezione (1xA1; 1xL12)	3,7
HK BM40 A1X3	125	160	3a sezione (3xA1)	5,0
HK BM40 A1X2 K16	125	160	3a sezione (2xA1; 1xK16)	5,0
HK BM40 A1X2 L12	125	160	3a sezione (2xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X4	160	195	4a sezione (4xA1)	6,2
HK BM40 A1X3 K16	160	195	4a sezione (3xA1; 1xK16)	6,2
HK BM40 A1X3 L12	160	195	4a sezione (3xA1; 1xL12)	5,0
HK BM40 A1X5	195	230	5a sezione (5xA1)	7,4
HK BM40 A1X4 K16	195	230	5a sezione (4xA1; 1xK16)	7,4
HK BM40 A1X4 L12	195	230	5a sezione (4xA1; 1xL12)	7,4
HK BM40 A1X6	230	265	6a sezione (6xA1)	8,6
HK BM40 A1X5 K16	230	265	6a sezione (5xA1; 1xK16)	8,6
HK BM40 A1X5 L12	230	265	6a sezione (5xA1; 1xL12)	8,6
HK BM40 A1X7	265	300	7a sezione (7xA1)	9,8
HK BM40 A1X6 K16	265	300	7a sezione (6xA1; 1xK16)	9,8
HK BM40 A1X6 L12	265	300	7a sezione (6xA1; 1xL12)	9,8

Accessori

HK BM HEB	Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM
HK BM C0	Condotto in pressione per valvola direzionale manuale BM
HK BM MS	Microtaster per valvola direzionale manuale BM

Parti di ricambio

HK BM KOL	Pistone per valvola direzionale manuale BM
HK BM BET	Azionamento per valvola direzionale manuale BM