

# HK BM70

## Valvola direzionale manuale BM 70



### Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Filtro a pressione per montaggio tubi
<b>Entità della fornitura</b>	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
<b>Pressione d'esercizio</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Portata</b>	max. 70 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
<b>Attacco</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



### Descrizione

forma compatta

Valvola di ritegno e valvola limitatrice della pressione 90-220 bar integrata (la valvola deve essere regolata)

Valvole a saracinesca con tacche di controllo per un azionamento preciso

possibile fino a 6 sezioni

### Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

Le valvole sono disponibili nella configurazione di base citata. Per ulteriori possibilità di configurazione per azionamenti e tipi di pistone vedi grafico.

Esempio di configurazione HKBM70A1L12:

- tipo di valvola HKBM70
- Sezione 1 con tipo pistone A ed azionamento 1
- Sezione 2 con tipo pistone L ed azionamento 12

### Articolo

Denominazione	l (mm)	L (mm)	Esecuzione	Peso (kg)
HK BM70 A1	66	117	1a sezione (A1)	4,6
HK BM70 L12	66	117	1a sezione (L12)	4,6
HK BM70 A1X2	106	157	2a sezione (2xA1)	7,0
HK BM70 A1 L12	106	157	2a sezione (1xA1; 1xL12)	7,0
HK BM70 A1X3	145	197	3a sezione (3xA1)	9,2
HK BM70 A1X2 L12	145	197	3a sezione (2xA1; 1xL12)	9,2
HK BM70 A1X4	186	237	4a sezione (4xA1)	11,5
HK BM70 A1X5	226	277	5a sezione (5xA1)	13,7
HK BM70 A1X6	266	317	6a sezione (6xA1)	16,0

### Accessori

HK BM HEB	Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM
HK BM C0	Condotto in pressione per valvola direzionale manuale BM
HK BM MS	Microtaster per valvola direzionale manuale BM

### Parti di ricambio

HK BM KOL	Pistone per valvola direzionale manuale BM
HK BM BET	Azionamento per valvola direzionale manuale BM