

### Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Filtro a pressione per montaggio tubi
<b>Entità della fornitura</b>	senza leva manuale (si prega ordinarlo separatamente)
<b>Pressione d'esercizio</b>	P, A, B: max. 220 bar / T: max. 80 bar
<b>Portata</b>	max. 70 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
<b>Attacco</b>	P + T = G 1/2"; P2 + T2 = G 3/4"; A + B = G 1/2"



### Descrizione

forma compatta

Valvola di ritegno e valvola limitatrice della pressione 90-220 bar integrata (la valvola deve essere regolata)

Valvole a saracinesca con tacche di controllo per un azionamento preciso possibile fino a 6 sezioni

### Avvertenza per l'ordinazione

Si prega di ordinare separatamente la leva manuale - 1 leva per sezione!

Le valvole sono disponibili nella configurazione di base citata. Per ulteriori possibilità di configurazione per azionamenti e tipi di pistone vedi grafico.

Esempio di configurazione HKBM70A1L12:

- tipo di valvola HKBM70
- Sezione 1 con tipo pistone A ed azionamento 1
- Sezione 2 con tipo pistone L ed azionamento 12

### Articolo

Denominazione	I (mm)	L (mm)	Esecuzione	Peso (kg)
<b>HK BM70 A1</b>	66	117	1a sezione (A1)	4,6
<b>HK BM70 L12</b>	66	117	1a sezione (L21)	4,6
<b>HK BM70 A1X2</b>	106	157	2a sezione (2xA1)	7,0
<b>HK BM70 A1 L12</b>	106	157	2a sezione (1xA1; 1xL12)	7,0
<b>HK BM70 A1X3</b>	145	197	3a sezione (3xA1)	9,2
<b>HK BM70 A1X2 L12</b>	145	197	3a sezione (2xA1; 1xL12)	9,2
<b>HK BM70 A1X4</b>	186	237	4a sezione (4xA1)	11,5
<b>HK BM70 A1X5</b>	226	277	5a sezione (5xA1)	13,7
<b>HK BM70 A1X6</b>	266	317	6a sezione (6xA1)	16,0

### Accessori

<b>HK BM HEB</b>	Leva manuale e accessori per valvola direzionale manuale BM
<b>HK BM C0</b>	Condotto in pressione per valvola direzionale manuale BM
<b>HK BM MS</b>	Microtaster per valvola direzionale manuale BM

### Parti di ricambio

<b>HK BM KOL</b>	Pistone per valvola direzionale manuale BM
<b>HK BM BET</b>	Azionamento per valvola direzionale manuale BM