

HK BSK



Serbatoio idraulico BSK (con apertura di pulizia)

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione con apertura di pulizia, con guarnizione di tenuta

Materiale Acciaio
Guarnizioni di tenuta: NBR



Nota

fino a GC 200 con 1 apertura di pulizia

fino a GC 250 con 2 aperture di pulizia

Tappo di scarico G1"

Descrizione

Contenitore di qualità, sabbiato, internamente ed esternamente è stato applicato un fondo zincato pregiato, resistente agli oli idraulici a base minerale. Tutti i contenitori sono sottoposti ad una prova di tenuta del 100%.

Avvertenza per l'ordinazione

La guarnizione Viton per l'apertura di pulizia può essere fornita su richiesta.

Articolo

Denominazione	Volume utile V [l]	B1	H1	L1	B2	L2	H2	B3	L3	Ø D1	Ø D2	S1	S2	S3	Peso
	(L)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK BSK 40	38	375	430	508	315	428	280	30	-	200	250,0	3	3	6	33
HK BSK 63	59	375	560	508	315	428	410	30	-	248	324,0	3	3	6	42
HK BSK 100	92	474	560	633	414	553	407	30	-	248	324,0	4	4	6	63
HK BSK 160	152	604	560	810	544	730	410	30	-	248	324,0	4	4	6	88
HK BSK 200	184	654	560	900	594	820	410	30	-	248	324,0	4	4	6	101
HK BSK 250	235	704	580	1010	644	930	430	30	410	248	324,0	4	4	7	123
HK BSK 300	272	714	580	1208	654	1128	412	30	410	248	324,0	4	4	7	141
HK BSK 400	375	749	580	1514	689	1434	430	30	750	248	324,0	4	7	7	201

Accessori

HK OEWSK Vaschetta di raccolta olio per serbatoio in acciaio tipo BSK

Parti di ricambio

HK BSK RD Coperchio di pulizia per serbatoio in acciaio tipo BSK