


HK DH04/05

Valvola direzionale GN6, comandata idraulicamente,

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar
Portata	max. 50 l/min (si vedano le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6
Elemento di fissaggio	4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9



Descrizione

Comando idraulico con azionamento d'emergenza manuale

Pressione di comando min. 3 bar / pressione di comando max. 70 bar / pressione di comando raccomandata 30 bar

Filetto sull'attacco della pressione di comando FI 1/8"

Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.

Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Tipo di pistone	Esecuzione	Peso (kg)
HK DH04 31 2	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	1,2
HK DH05 51 2	4/2	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[PA/BT]	2 strati esterni a scatto	1,2
HK DH05 10	4/3	negativo (aperto)	0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,2
HK DH05 11	4/3	positivo (chiuso)	1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,2
HK DH05 13	4/3	positivo (chiuso)	3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,2

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3