

HK DH04/05

Valvola direzionale GN6, comandata idraulicamente,

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|--|
| Esecuzione | Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie |
| Pressione d'esercizio | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 210 bar |
| Portata | max. 50 l/min (si vedano le curve caratteristiche) |
| Attacco | ISO/Cetop 03 GN6 |
| Elemento di fissaggio | 4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9 |



Descrizione

Comando idraulico con azionamento d'emergenza manuale

Pressione di comando min. 3 bar / pressione di comando max. 70 bar / pressione di comando raccomandata 30 bar

Filetto sull'attacco della pressione di comando FI 1/8"

Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.

Articolo

| Denominazione | Tipo | Copertura | Tipo di pistone | Esecuzione | Peso (kg) |
|---------------|------|-------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------|
| HK DH04 31 2 | 4/2 | positivo (chiuso) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | Ritorno molla | 1,2 |
| HK DH05 51 2 | 4/2 | positivo (chiuso) | 1 [PB/AT]-[PA/BT] | 2 strati esterni a scatto | 1,2 |
| HK DH05 10 | 4/3 | negativo (aperto) | 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] | Ritorno molla a 0 | 1,2 |
| HK DH05 11 | 4/3 | positivo (chiuso) | 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] | Ritorno molla a 0 | 1,2 |
| HK DH05 13 | 4/3 | positivo (chiuso) | 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] | Ritorno molla a 0 | 1,2 |

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK M HK DH Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3