


Caratteristiche				
Esecuzione	Valvola a 4/2 vie o 4/3 vie			
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 350 bar / T: max. 100 bar			
Portata	max. 50 l/min (si vedano le curve caratteristiche)			
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6			
Elemento di fissaggio	4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9			





Descrizione

Comando idraulico con azionamento d'emergenza manuale

Pressione di comando pneumatica min. 2 bar / Pressione di comando pneumatica raccomandata 12 bar

Filetto sull'attacco della pressione di comando FI 1/8"

Avvertenza per l'ordinazione

Altri materiali e versioni su richiesta.

Articolo									
Denominazione	Tipo	Copertura		Tij	po di pistone	Esecuzione	Peso (kg)		
HK DH08 10	4/2	negativo (aperto)		0	[PB/AT]-[ABPT]	Ritorno molla	1,2		
HK DH08 31 2	4/2	positivo (chiuso)		1	[PB/AT]-[PA/BT]	Ritorno molla	1,2		
HK DH09 10	4/3	negativo (aperto)		0	[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,2		
HK DH09 11	4/3	positivo (chiuso)		1	[PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,2		
HK DH09 13	4/3	positivo (chiuso)		3	[PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]	Ritorno molla a 0	1,2		
HK DH09 14	4/3	negativo (aperto)		4	[PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]	Ritorno molla a 0	1,2		

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori	
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3