

# HK DLKZOR TE

Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 10

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola a 4/3 vie a comando diretto per l'uso in circuiti di regolazione chiusi
<b>Entità della fornitura</b>	senza connettore con elettronica integrata
<b>Pressione d'esercizio</b>	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 160 bar
<b>Portata</b>	max. 160 l/min (vedere le curve caratteristiche)
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 05 GN10



## Nota

(\*) Queste valvole a 4/3 vie commutano solo con un magnete. La posizione di riposo decentrata fail safe del pistone viene raggiunta dopo la disinserzione della tensione tramite il ritorno della molla.

## Descrizione

con anello pistone per la massima precisione di copertura  
bobine magnetiche completamente incapsulate  
Tempo di reazione < 15 ms  
Isteresi < 0,1%  
Segnale di comando 0-10 V DC

## Avvertenza per l'ordinazione

Altre configurazioni a richiesta

## Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Regolazione	Esecuzione	Tipo di pistone	Peso (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Zero	lineare	Richiamo della molla in posizione fail-safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Zero	lineare	Richiamo della molla in posizione fail-safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

## Accessori

HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Connettore elettrico per valvole proporzionali