

HK DLKZOR TE

Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 10

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola a 4/3 vie a comando diretto per l'uso in circuiti di regolazione chiusi
Entità della fornitura	senza connettore con elettronica integrata
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 160 bar
Portata	max. 160 l/min (vedere le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10



Nota

(*) Queste valvole a 4/3 vie commutano solo con un magnete. La posizione di riposo decentrata fail safe del pistone viene raggiunta dopo la disinserzione della tensione tramite il ritorno della molla.

Descrizione

con anello pistone per la massima precisione di copertura
bobine magnetiche completamente incapsulate

Tempo di reazione < 15 ms

Isteresi < 0,1%

Segnale di comando 0-10 V DC

Avvertenza per l'ordinazione

Altre configurazioni a richiesta

Articolo

Denominazione	Tipo	Copertura	Regolazione	Esecuzione	Tipo di pistone	Peso (kg)
HK DLKZOR TE 140 L71	4/3	Zero	lineare	Richiamo della molla in posizione fail-safe (*)	L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7
HK DLKZOR TE 140 L73	4/3	Zero	lineare	Richiamo della molla in posizione fail-safe (*)	L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]	4,7

Piston type example: [A/B/P/T] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori

HK M HK DK Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

HK SPZ Connettore elettrico per valvole proporzionali