


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola a 4/3 vie a comando diretto per l'uso in circuiti di regolazione chiusi
Entità della fornitura	senza connettore con elettronica integrata
Pressione d'esercizio	P, A, B: max. 315 bar / T: max. 160 bar
Portata	max. 160 l/min (vedere le curve caratteristiche)
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10





Nota

(*) Queste valvole a 4/3 vie commutano solo con un magnete. La posizione di riposo decentrata fail safe del pistone viene raggiunta dopo la disinserzione della tensione tramite il ritorno della molla.

Descrizione

con anello pistone per la massima precisione di copertura bobine magnetiche completamente incapsulate Tempo di reazione < 15 ms Isteresi < 0,1% Segnale di comando 0-10 V DC

Avvertenza per l'ordinazione

Altre configurazioni a richiesta

Articolo Tipo di pistone Denominazione Copertura Regolazione Esecuzione HK DLKZOR TE 140 L71 4/3 Zero Richiamo della molla in posizione fail-safe (*) L7 [A/B/P/T]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] lineare 4,7 HK DLKZOR TE 140 L73 4/3 Zero lineare Richiamo della molla in posizione fail-safe (*) L7 [ABT/P]-[PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT]

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Accessori	
HK M HK DK	Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5
HK SPZ	Connettore elettrico per valvole proporzionali