# HK DLO
Valvola direzionale GN6

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Entità della fornitura** | con bobina 24 CC<br>senza connettore |
| **Pressione d'esercizio** | P, A, B: max. 350 bar / T: max. 160 bar |
| **Portata** | max. 30 l/min (si vedano le curve caratteristiche) |
| **Attacco** | ISO/Cetop 03 GN6 |
| **Elemento di fissaggio** | 4 pz. vite a testa esagonale interna M5x50 12.9 |

## Nota
Le valvole di tipo HK DLOH possono essere dotate di valvola di ritegno inseribile nell'attacco P (vedere accessori)

## Descrizione
Valvole direzionali a 2 o 3 vie con distributore a sede con 2 posizioni di commutazione
I magneti e tutte le parti mobili si attivano internamente nell'olio
Bobina magnetica 24 VCC con azionamento manuale d'emergenza

## Articolo

| Denominazione | Tipo | Portata max. (L/min) | Esecuzione | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK DLOH 2AU X 24DC** | 2/2 | 12,0 | senza corrente e aperto, | 1,5 |
| **HK DLOH 2CU X 24DC** | 2/2 | 12,0 | senza corrente e chiuso, | 1,5 |
| **HK DLOH 3AU X 24DC** | 3/2 | 12,0 | senza corrente e aperto, | 1,5 |
| **HK DLOH 3CU X 24DC** | 3/2 | 12,0 | senza corrente e chiuso, | 1,5 |
| **HK DLOK 3AO X 24DC** | 3/2 | 30,0 | senza corrente e aperto, | 1,5 |
| **HK DLOK 3CO X 24DC** | 3/2 | 30,0 | senza corrente e chiuso, | 1,5 |

## Accessori

| | |
|---|---|
| **HK SP 6 DLOH** | Valvola di ritegno inseribile |
| **HK SP DIN 43650** | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*