

Caratteristiche	
Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Entità della fornitura	Fornitura con incl. pompa manuale, tubo flessibile da 1500 mm e innesti rapidi





## Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## **Descrizione**

Telaio saldato estremamente robusto

Contiene un manometro che deve essere inserito dall'utente

Equipaggiato con blocchi di fissaggio per un più semplice posizionamento dei tubi e del materiale in barre nella pressa

Altezza max. sotto il cilindro di pressione: 352 mm

## **Articolo**

Denominazione			Corsa	Α	В	С	D	E	per pompa	Peso
	(kN)	(t)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)		(kg)
HK ECM 01113	93,2	10	130	720	440	220	80	350	HK W 00607	41

Accessori						
NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime					
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma					
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN					
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100					
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite					
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKLSP					
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite					
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKFSP					