
HK EPMS

Motori Geroller EPMS



Caratteristiche	
Attacco	Attacchi olio: A + B = G 1/2"; olio di gocciolamento = G 1/4"
Esecuzione	Variante standard Type "C" with standard seal Four hole flange bolt circle 106,4 Albero Ø 32mm
Pressione di mandata e di ritorno con la linea di recupero dell'olio max.	210 bar





Nota

Si raccomanda il collegamento generale del tubo per le perdite d'olio!

Articolo											
Denominazione	Portata max.	Cilind- rata	Numero di giri min.	Numero di giri max.	Coppia max.	Cadute di pressione max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300 rpm	L	Peso
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK EPMS 080 C	65	80,5	10	810	200	175	100	50	20	166	9,8
HK EPMS 100 C	75	100,0	10	750	290	175	100	50	20	169	10,0
HK EPMS 125 C	75	125,7	8	600	370	175	100	50	20	174	10,3
HK EPMS 160 C	75	159,7	8	470	460	150	100	50	20	180	10,7
HK EPMS 200 C	75	200,0	8	375	460	140	100	50	20	187	11,1
HK EPMS 250 C	75	250,0	8	300	500	125	100	50	-	195	11,6
HK EPMS 315 C	75	314,9	8	240	540	120	100	50	-	207	12,3
HK EPMS 400 C	75	397,0	8	185	580	100	100	50	-	221	13,2

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – I valori per la coppia e le cadute di pressione valgono per la pressione continua – pmax. = pressione max

Accessori

HK V0 590 Valvola antiurto

Parti di ricambio

HK EP DS Set di guarnizioni di tenuta per motori con riduttori planetari