
HK F

Alloggiamento guida per cilindro idraulico ad effetto doppio 200bar

Caratteristiche

Materiale Ghisa UNI 5007-G26





Articolo

Denominazione	Ø A (mm)	Ø D (mm)	Ø S (mm)	F	L (mm)	L1 (mm)	Peso (kg)	set di guarnizioni di tenuta adatto
HK F 32 16	32	40	16	M 36x1.5	40	32	1,0	
HK F 40 28	40	50	28	M 44x1,5	40	32	1,0	
HK F 40 30	40	50	30	M 44x1,5	40	32	1,0	
HK F 45 20	45	55	20	M 49x1,5	40	32	1,0	
HK F 45 30	45	55	30	M 49x1,5	40	32	1,0	
HK F 50 28	50	60	28	M 54x1,5	43	35	1,2	
HK F 63 25	63	73	25	M 68x1,5	50	40	1,3	
HK F 6336	63	73	36	M 68x1,5	50	40	1,2	
HK F 63 45	63	73	45	M 68x1,5	50	40	1,3	
HK F 125 80	125	145	80	M 130x2	92	80	5,0	
HK F 140 100	140	160	100	M 145x2	92	80	4,0	
HK F 150 100	150	170	100	M 155x2	102	90	4,5	

Accessori

HK DSF Set di guarnizioni di tenuta per cilindri idraulici

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.