
HK FHP

Alloggiamento per filtro a pressione FHP 420bar

Caratteristiche

Esecuzione	senza valvola di bypass, senza indicatore impurità senza elemento filtrante
Pressione d'esercizio	max. 420 bar





Nota

Misura "B": spazio necessario per il cambio dell'elemento filtrante

Descrizione

Filtro a pressione per montaggio tubi

Progettazione (Qmax.) per media ISO VG 46 a 50°C (30 mm2/s) a Δpges = 1,25 bar

Avvertenza per l'ordinazione

Elemento filtrante non compreso! Si prega di ordinarlo separatamente.

Articolo

Denominazione	Superficie filtrante (m2)	Attacchi condotte	Q max. (L/min)	B (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	Ø E (mm)	Peso (kg)
HK FHP 065 1 SG1	386	G 1/2"	40	100	192	23	85,0	66	3,62
HK FHP 135 2 SG2	1655	G 1"	110	125	367	36	109,5	80	8,62
HK FHP 320 2 SF5	3258	1.1/4" SAE 6000 PSI/M	225	150	411	40	140,0	105	16,50

Accessori

HK VA OPT	Indicatore di impurità ottico
HK VA EL	Indicatore di impurità elettrico

Parti di ricambio

HK HP H	Elemento filtrante per filtro a pressione FMP/FHP

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.