

| Caratteristiche | | |
|-----------------|---|--|
| Esecuzione | Set completo di guarnizioni di tenuta per cilindri standard HANSA-FLEX | |
| Tipo | per cilindro ad effetto semplice | |
| Tipo aggiuntivo | per asta del pistone a stantuffo | |



| Articolo | | |
|------------------|------|------|
| Denominazione | ØS | Peso |
| | (mm) | (kg) |
| HK GKG T 020 030 | 20 | 0,29 |
| HK GKG T 025 035 | 25 | 0,33 |
| HK GKG T 030 040 | 30 | 0,20 |
| HK GKG T 035 045 | 35 | 0,44 |
| HK GKG T 040 050 | 40 | 0,20 |
| HK GKG T 045 055 | 45 | 0,59 |
| HK GKG T 050 060 | 50 | 0,20 |
| HK GKG T 060 070 | 60 | 0,75 |
| HK GKG T 070 000 | 70 | 0,75 |
| HK GKG T 080 000 | 80 | 1,98 |
| HK GKG T 100 000 | 100 | 2,10 |
| | · | |

Ø S = diametro stelo del pistone

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK CGT Alloggiamento guida per cilindro idraulico ad effetto semplice 200bar