

# HK JPQ3

Valvole di non ritorno a farfalla

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Esecuzione</b>            | Valvola modulare  |
| <b>Pressione d'esercizio</b> | max. 350 bar      |
| <b>Portata</b>               | max. 250 l/min    |
| <b>Attacco</b>               | ISO/Cetop 08 GN25 |



## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione

## Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 08 GN25

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

## Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Esecuzione           | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------|
| HK JPQ 312    | A + B                       | Regolazione deflusso | 80                   | 10,7      |
| HK JPQ 313    | A                           | Regolazione deflusso | 80                   | 10,7      |
| HK JPQ 314    | B                           | Regolazione deflusso | 80                   | 10,7      |
| HK JPQ 322    | A + B                       | Regolazione afflusso | 80                   | 10,7      |
| HK JPQ 323    | A                           | Regolazione afflusso | 80                   | 10,7      |
| HK JPQ 324    | B                           | Regolazione afflusso | 80                   | 10,7      |