


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 100 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10





Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo						
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)	
HK KM 011 100	Р	5	100	50	2,8	
HK KM 011 210	Р	5	210	50	2,8	
HK KM 011 350	Р	5	350	50	2,8	
HK KM 012 100	A + B	5	100	50	2,8	
HK KM 012 210	A + B	5	210	50	2,8	
HK KM 012 350	A + B	5	350	50	2,8	
HK KM 013 100	A	5	100	50	2,8	
HK KM 013 210	Α	5	210	50	2,8	
HK KM 013 350	Α	5	350	50	2,8	
HK KM 014 100	В	5	100	50	2,8	
HK KM 014 210	В	5	210	50	2,8	
HK KM 014 350	В	5	350	50	2,8	