

HK KM 202

Controdado

HANSA FLEX

Caratteristiche

Utilizzo For control panel installation of valves HKV257 2 and HK V257 5



Descrizione

Montaggio: Allentare l'arresto del volantino

Allentare la vite con testa ad intaglio sotto la cappa PVC

Rimuovere il volante

Montare la valvola mediante controdado

Articolo

| Denominazione | Filetto | per grandezza della valvola | Peso (kg) |
|-----------------|------------|-----------------------------|-----------|
| HK KM 202-1/8 | M 17 x 1 | 1/8" | 0,02 |
| HK KM 202-1/4 | M 20 x 1 | 1/4" | 0,04 |
| HK KM 202-3/8 | M 25 x 1,5 | 3/8" | 0,06 |
| HK KM 202-1/2 | M 30 x 1,5 | 1/2" | 0,08 |
| HK KM 202-3/4 | M 40 x 1,5 | 3/4" | 0,10 |
| HK KM 202-1 | M 50 x 1,5 | 1" | 0,12 |
| HK KM 202-1 1/4 | M 50 x 1,5 | 1.1/4" | 0,14 |
| HK KM 202-1 1/2 | M 55 x 2 | 1.1/2" | 0,16 |
| HK KM 202-2 | M 65 x 2 | 2" | 0,18 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|-----------|-----------------------------------|
| HK V2 572 | Valvola a farfalla |
| HK V2 575 | Valvole di non ritorno a farfalla |