
# HK LVA
Indicatore del pieno ottico

## Caratteristiche

| | |
|---|---|
| **Coppia di serraggio max.** | 8 N-m |
| **Temperatura max.** | 100 °C |
| **Pressione d'esercizio** | max. 1 bar |
| **Mezzi** | Oli minerali |
| **Materiale** | Poliammide<br>Guarnizioni di tenuta: NBR |
| **Entità della fornitura** | Con viti a testa cava |






## Articolo

| Denominazione | Esecuzione | Elemento di fissaggio filetto | L (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| **HK LVA 10 T M10** | con termometro | 2 x M10 | 76 | 0,12 |
| **HK LVA 10 T M12** | con termometro | 2 x M12 | 76 | 0,12 |
| **HK LVA 20 T M12** | con termometro | 2 x M12 | 127 | 0,16 |
| **HK LVA 30 T M12** | con termometro | 2 x M12 | 254 | 0,22 |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

| | |
|---|---|
| **HK BAK RA** | Serbatoio idraulico BAKRA |
| **HK BEK** | Serbatoio idraulico BEK (senza apertura di pulizia) |
| **HK BSK** | Serbatoio idraulico BSK (con apertura di pulizia) |

*Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.*