HK ML32
PTO shaft gearboxes

Caratteristiche

Materiale	Corpo in alluminio
Utilizzo	per pompa a ingranaggi standard europea BG2



Nota

Direzioni di rotazione:
Pompa sinistrorsa - presa di forza del riduttore destrorsa
Pompa destrorsa - presa di forza del riduttore sinistrorsa

Avvertenza per l'ordinazione

Per il collegamento tra la pompa e la trasmissione serve un mozzo di accoppiamento BF2T.
Il riduttore viene fornito senza olio (raccomandato: SAE 85W-90)

Articolo

Denominazione	n1 max. (rpm)	M1 max. (N-m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N-m)	n2/n1	Attacco lato azionamento	Peso (kg)
HK ML32 11 3.8	540	159	2052	42	3,8	Albero scanalato 1,3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 21 3.8	540	159	2052	42	3,8	Albero cavo - 1.3/8" - DIN 9611	4,3
HK ML32 31 3.8	540	159	2052	42	3,8	Albero cavo con cremagliera - 1.3/8" - DIN 9611	4,3

M1 = max coppia d'ingresso – M2 = max coppia d'uscita – n1 = Velocità massima in entrata – n2 = Velocità massima in uscita

Accessori

HK BF	Coupling hub

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.