

Caratteristiche

Materiale	Corpo in alluminio
Utilizzo	per pompa a ingranaggi standard europea BG3



Nota

Direzioni di rotazione:

Pompa sinistrorsa - presa di forza del riduttore destrorsa

Pompa destrorsa - presa di forza del riduttore sinistrorsa

Avvertenza per l'ordinazione

Per il collegamento tra la pompa e la trasmissione serve un mozzo di accoppiamento BF3.

Il riduttore viene fornito senza olio (raccomandato: SAE 85W-90)

Articolo

Denominazione	n1 max. (rpm)	M1 max. (N·m)	n2 max. (rpm)	M2 max. (N·m)	n2/n1	Attacco lato azionamento	Peso (kg)
HK ML52 11 3.8	540	437	2057	115	3,8	Albero scanalato 1,3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 21 3.8	540	437	2057	115	3,8	Albero cavo - 1.3/8" - DIN 9611	7,8
HK ML52 31 3.8	540	437	2057	115	3,8	Albero cavo con cremagliera - 1.3/8" - DIN 9611	7,8

M1 = max coppia d'ingresso – M2 = max coppia d'uscita – n1 = Velocità massima in entrata – n2 = Velocità massima in uscita

Accessori

HK BF	Coupling hub
--------------	--------------