
Sensore di pressione



Caratteristiche				
Attacchi	FE 1/4"			
Materiale	Acciaio inossidabile			
Utilizzo	per misuratore HK PTQCheck			





1

Descrizione

resistente ai picchi di pressione, estremamente resistente ad urti e vibrazione Uscita del segnale 4 - 20 mA diversi campi di misurazione fino a 600 bar Precisione di misurazione $\pm 0,5$ % dal valore finale Attacco FE 1/4"

Avvertenza per l'ordinazione

Altri accessori e misuratori con opzioni supplementari possono essere forniti a richiesta.

Ordinare separatamente l'adattatore HFM MMD 1/4 (per il collegamento del trasduttore di pressione e della turbina di misurazione)

Articolo						
Denominazione	Campo di misurazione	Pressione max.	Pressione da sovraccarico max.	Attacco	Peso (kg)	
HK PTA 101	da -1 a 10 bar	10	20	G 1/4" - FE	0,1	
HK PTA 060	da 0 a 60 bar	60	120	G 1/4" - FE	0,1	
HK PTA 200	da 0 a 200 bar	200	400	G 1/4" - FE	0,1	
HK PTA 400	da 0 a 400 bar	400	600	G 1/4" - FE	0,1	
HK PTA 600	da 0 a 600 bar	600	800	G 1/4" - FE	0,1	

è un accessorio dei seguenti prodotti				
HK PTQ CHECK	Misuratore manuale digitale a 5 canali			

Elementi supplementari				
HK PML	Cavo per misurazione singola			
HK PQT	Cavo per misurazione combinata			
HFM MMD HKO	Attacco di misurazione, Serie M16 x 2			