


| Caratteristiche | | |
|------------------------|--|--|
| Esecuzione | Valvola proporzionale per montaggio a piastra pilotata | |
| Entità della fornitura | con bobina, senza connettore | |
| Pressione d'esercizio | max. 315 bar | |
| Portata | max. 40 l/min | |
| Attacco | ISO/Cetop 03 GN6 | |





Descrizione

senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS) bobine magnetiche completamente incapsulate

Tempo di reazione < 50 ms

Isteresi < 2%

Articolo

| Alticolo | | | | | | |
|-------------------|--------------------------------|--|--|-----------------|-----------------|------|
| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. | Intervallo di regolazione della pressione max. | Portata min. | Portata max. | Peso |
| | | (bar) | (bar) | (L/min) | (L/min) | (kg) |
| HK RZGO A 033 210 | Α | 6 | 210 | 2,5 | 40,0 | 2,7 |

| Accessori | |
|-----------------|--|
| HK EBM AS | Amplificatore proporzionale digitale |
| HK SP DIN 43650 | Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400 |
| HK M HK DH | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |