

# HK RZGO A 033

Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 6

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

<b>Esecuzione</b>	Valvola proporzionale per montaggio a piastra pilotata
<b>Entità della fornitura</b>	con bobina, senza connettore
<b>Pressione d'esercizio</b>	max. 315 bar
<b>Portata</b>	max. 40 l/min
<b>Attacco</b>	ISO/Cetop 03 GN6



## Descrizione

senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS)

bobine magnetiche completamente incapsulate

Tempo di reazione < 50 ms

Isteresi < 2%

## Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata min. (L/min)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZGO A 033 210	A	6	210	2,5	40,0	2,7

## Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3