
HK RZMO A 010

Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola proporzionale per montaggio a piastra a comando diretto
Entità della fornitura	con bobina, senza connettore
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 4 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 NG6 (solo P + T)





Descrizione

senza rilevatore di pressione integrato (per il comando è necessaria una scheda elettronica tipo HK EBM AS)
bobine magnetiche completamente incapsulate
Tempo di reazione < 70 ms
Isteresi < 1,5%

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Portata max. (L/min)	Peso (kg)
HK RZMO A 010 210	P	4	210	4,0	1,8

Accessori

HK EBM AS	Amplificatore proporzionale digitale
HK SP DIN 43650	Connettore elettrico per bobina magnetica DIN 43650 / ISO 4400
HK M HK DH	Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.