

# HK SPZ

Connettore elettrico per valvole proporzionali

**HANSA FLEX**

## Caratteristiche

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Tipo</b>                    | Connettore diritto con collegamento a vite |
| <b>Temperatura d'esercizio</b> | da -40 °C a +85 °C                         |
| <b>Materiale</b>               | Corpo: Poliammide<br>Contatti: CuZn        |
| <b>Grado di protezione</b>     | IP 67                                      |



## Articolo

| Denominazione | Colore | Esecuzione                                                                             | Peso (kg) |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HK SPZ H5 P   | nero   | M12, IEC60947, 5 pin, per valvole proporzionali con amplificatore chopper HK EMI AS IR | 0,15      |
| HK SPZ H7 P   | nero   | DIN43563, 7 pin, per valvole proporzionali con elettronica integrata                   | 0,10      |

## è un accessorio dei seguenti prodotti

|                |                                                        |
|----------------|--------------------------------------------------------|
| HK DLHZO TE    | Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 6 DHZO  |
| HK DLKZOR TE   | Valvola direzionale magnetica proporzionale GN 10      |
| HK RZMO AE 030 | Valvola limitatrice della pressione proporzionale GN 6 |
| HK RZGO AE 033 | Valvola riduttrice della pressione proporzionale GN 6  |