
HK V0 590
Valvola antiurto

Caratteristiche

Esecuzione	direttamente collegabile alla flangia Tenuta ad O-ring
Materiale	Corpo: Acciaio zincato Parti interne in acciaio
Pressione d'esercizio	max. 300 bar
Utilizzo	For hydraulic planetary motors





Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Avvertenza per l'ordinazione
Molle per altri campi di regolazione disponibili come accessori

Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	per motore	Attacco	Intervallo di regolazione min. (bar)	Intervallo di regolazione max. (bar)	Peso (kg)
HK V0 590 0500	60	HK EPM, HK EPRM, HK HM BMP HD, HK HM BMR HD	G 1/2" - FI	40	180	0,80
HK V0 590 0490	60	HK EPMS, HK HM BMS	G 1/2" - FI	40	180	1,50
HK V0 590 0505	100	HK EPMT, HK HM BMT	G 3/4" - FI	40	180	1,85

Accessori

HK VML	Molla per valvola antiurto
HK M HK V0590	Set viti per valvola antiurto HK V0590

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.