
HK V2 575
Valvole di non ritorno a farfalla

Caratteristiche

Esecuzione	Versione in acciaio con con perno di precisione della valvola suitable for control panel installation
Pressione d'esercizio	fino a 400 bar





Nota
Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione
Regolazione esatta della portata e dell'intercettazione in una direzione di flusso, flusso libero in direzione opposta
Guarnizione di tenuta metallica senza perdite, sezione trasversale dell'apertura in linea
Strozzamento esatto in una sezione di notevole flusso
Pressione di apertura della valvola di non ritorno 0,35 bar
La regolazione è analoga a quella della valvola a farfalla
La vite a testa esagonale interna nella testina di regolazione serve all'arresto
Per il montaggio del pannello di comando può essere fornito un controdado supplementare

Articolo

Denominazione	Portata max. (L/min)	Pressione (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Filetto	Peso (kg)
HK V2 575-1/8	8	400	50	64	16	13,5	G 1/8"	0,13
HK V2 575-1/4	14	400	66	78	20	17,0	G 1/4"	0,25
HK V2 575-3/8	38	400	79	93	25	19,5	G 3/8"	0,50
HK V2 575-1/2	50	400	95	107	30	21,0	G 1/2"	0,75
HK V2 575-3/4	80	400	115	132	40	26,5	G 3/4"	1,60
HK V2 575-1	190	320	139	167	50	35,0	G 1"	3,05
HK V2 575-11/4	200	320	157	172	55	35,0	G 1.1/4"	3,75
HK V2 575-11/2	350	320	190	181	65	35,0	G 1.1/2"	5,76
HK V2 575-2	450	320	228	202	75	44,0	G 2"	10,00

Valori di portata massima con Δp=20 bar

Accessori

HK KM 202	Controdado

Nonostante il più attento esame non si possono escludere eventuali errori ed omissioni, non ci assumiamo alcuna responsabilità per le indicazioni contenute.