

HK Z PNEU

Pompa pneumoidraulica 700 bar

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	ad effetto doppio con valvola di comando valvola limitatrice di pressione interna
Pressione d'esercizio	max. 700 bar
Attacchi	Attacco olio filettatura interna 3/8" NPT Attacco aria filettatura interna 1/4" NPT
Materiale	Corpo: Plastica
Utilizzo	per l'azionamento di cilindri a 700 bar



Nota

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

Descrizione

Le pompe pneumo-idrauliche con soli 7 bar di pressione dell'aria sviluppano una pressione dell'olio di 700 bar

La pompa mantiene la pressione in posizione di riposo

Azionamento del pedale con piede o mano

Articolo

Denominazione	Volume utile dell'olio (cc)	Tipo	Pressione max. (bar)	Peso (kg)
HK Z 12107	2100,0	ad effetto semplice	700	7,5
HK Z 22107	2100,0	a doppio effetto	700	7,0
HK Z 14007	4000,0	ad effetto semplice	700	14,4

Accessori

NY 2100	Tubo termoplastico per le pressioni massime
GKS	Protezione antischiacciamento in gomma
PNY 2100 HN	Nipplo a pressare, AGN
PHY 2100	Boccola a pressare, NY 2100
SKL HN SP	Metà libera innesto a vite
SKL ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKL..SP
SKF IN SP	Metà fissa innesto a vite
SKF ZUBS SP	Protezione antipolvere per SKF..SP