


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 80 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6





Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo							
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min.	Intervallo di regolazione della pressione max.	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)	
HK ZDR P01 1 S0 D1	Р	7	70	pilotato	40	1,4	
HK ZDR P01 5 S0 D1	Р	7	350	pilotato	40	1,4	
HK ZDR AR01 1 S0 D1	Α	7	70	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4	
HK ZDR AR01 5 S0 D1	Α	7	315	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4	
HK ZDR BR01 1 S0 D1	В	7	70	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4	
HK ZDR BR01 5 S0 D1	В	7	315	pilotato con valvola di ritegno	40	1,4	