


HK ZDR 02

Valvola riduttrice della pressione

HANSA FLEX

Caratteristiche

Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 120 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10



Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZDR P02 1 S0 D1	P	7	70	pilotato	50	2,8
HK ZDR P02 5 S0 D1	P	7	350	pilotato	50	2,8
HK ZDR AR02 1 S0 D1	A	7	70	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8
HK ZDR AR02 5 S0 D1	A	7	315	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8
HK ZDR BR02 1 S0 D1	B	7	70	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8
HK ZDR BR02 5 S0 D1	B	7	315	pilotato con valvola di ritegno	50	2,8