


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 80 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6





Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Ar	tic	Ol	0

Articolo					
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)
HK ZDV P01 1 S0 D1	Р	7	70	40	1,4
HK ZDV P01 5 S0 D1	Р	7	350	40	1,4
HK ZDV AB01 1 S0 D1	A + B	7	70	49	1,4
HK ZDV AB01 5 S0 D1	A + B	7	315	49	1,4
HK ZDV A01 1 S0 D1	Α	7	70	40	1,4
HK ZDV A01 5 S0 D1	Α	7	350	40	1,4
HK ZDV B01 1 S0 D1	В	7	70	40	1,4
HK ZDV B01 5 S0 D1	В	7	350	40	1,4