


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare pilotata
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 140 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10



350

70

350



50

50

50

2,8

2,8

2,8

1

## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## **Descrizione**

HK ZDV A02 5 S0 D1

HK ZDV B02 1 S0 D1

HK ZDV B02 5 S0 D1

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

5

7

5

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

В

Articolo						
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min. (bar)	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)	
HK ZDV P02 1 S0 D1	Р	7	70	50	2,8	
HK ZDV P02 5 S0 D1	Р	7	350	50	2,8	
HK ZDV AB02 1 S0 D1	A + B	7	70	50	2,8	
HK ZDV AB02 5 S0 D1	A + B	7	315	50	2,8	
HK ZDV A02 1 S0 D1	A	7	70	50	2,8	