


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 350 bar
Portata	max. 60 l/min
Attacco	ISO/Cetop 03 GN6





Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 03 GN6

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo								
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min.	Intervallo di regolazione della pressione max. (bar)	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)		
HK ZNS A01 2 S0 D1	Α	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4		
HK ZNS A01 5 S0 D1	Α	140	350	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4		
HK ZNS B01 2 S0 D1	В	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4		
HK ZNS B01 5 S0 D1	В	140	350	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4		
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4		
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	40	1,4		