


Caratteristiche	
Esecuzione	Valvola modulare
Pressione d'esercizio	max. 315 bar
Portata	max. 120 l/min
Attacco	ISO/Cetop 05 GN10





## Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

## **Descrizione**

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 05 GN10

## Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo								
Denominazione	agisce nella canalizzazione	Intervallo di regolazione della pressione min.	Intervallo di regolazione della pressione max.	Esecuzione	Altezza piastra (mm)	Peso (kg)		
HK ZNS A02 2 S0 D1	Α	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	50	2,8		
HK ZNS A02 5 S0 D1	Α	140	315	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	50	2,8		
HK ZNS B02 2 S0 D1	В	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	50	2,8		
HK ZNS B02 5 S0 D1	В	140	315	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	50	2,8		
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	50	2,8		
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Rapporto di pilotaggio 1 : 4,5	50	2,8		