

HK ZP 16 DB

Valvola limitatrice della pressione

HANSA FLEX

Caratteristiche

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Esecuzione | Valvola modulare pilotata |
| Pressione d'esercizio | max. 350 bar |
| Portata | max. 230 l/min |
| Attacco | ISO/Cetop 07 GN16 |



Nota

Queste valvole devono essere regolate in base al caso di applicazione.

Descrizione

Valvola modulare per montaggio concatenato con valvole ISO/Cetop 07 GN16

Avvertenza per l'ordinazione

Altri tipi di valvole modulari a richiesta.

Articolo

| Denominazione | agisce nella canalizzazione | Intervallo di regolazione della pressione min. (bar) | Intervallo di regolazione della pressione max. (bar) | Altezza piastra (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|-----------------------------|--|--|----------------------|-----------|
| HK ZP 16 DB 12 P 15 | P | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| HK ZP 16 DB 12 P 50 | P | 35 | 350 | 40 | 3,4 |
| HK ZP 16 DB 12 A 15 | A | 7 | 105 | 40 | 3,4 |
| HK ZP 16 DB 12 A 50 | A | 35 | 350 | 40 | 3,4 |