
Tubo flessibile metallico



| Caratteristiche | |
|-------------------------------|---|
| Applicazione | Nell'esecuzione a parete spessa questo flessibile è, molto adatto alle applicazione sottoposte ad alta pressione. |
| Esecuzione | corrugato in parallelo a parete spessa corrugato piatto |
| Materiale del tubo flessibile | Acciaio inossidabile 1.4541 |
| Intrecciatura | 2 intrecciatura in acciaio 1.4301 |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 550 °C |
| Temperatura | vale solo per il flessibile |





Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.

I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

| Articolo | | | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|---|---|--|--|
| oi Ø ID | Ø AD | Tolleranze DI/DE | Raggio di curvatura statico | Raggio di curvatura dinamico | Pressione d'esercizio 20°C (stat.) | Peso per m | Lunghezza di fabbricazione (m) | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg) | | |
| 19,50 | 31,20 | 0,40 | 55 | 640 | 120,0 | 1,200 | a richiesta | |
| 25,60 | 39,70 | 0,40 | 70 | 710 | 100,0 | 1,700 | a richiesta | |
| 32,60 | 47,70 | 0,40 | 80 | 790 | 90,0 | 2,100 | a richiesta | |
| 39,60 | 56,00 | 0,50 | 100 | 900 | 80,0 | 2,700 | da 10 a 12 | |
| 51,00 | 69,50 | 0,50 | 130 | 1000 | 65,0 | 4,050 | da 10 a 12 | |
| 65,50 | 90,20 | 0,60 | 175 | 1100 | 50,0 | 5,400 | da 10 a 12 | |
| 76,10 | 102,30 | 0,60 | 200 | 1380 | 40,0 | 5,800 | da 10 a 12 | |
| 102,40 | 129,80 | 1,00 | 250 | 1500 | 32,0 | 8,400 | da 10 a 12 | |
| 127,50 | 157,50 | 1,00 | 325 | 1800 | 25,0 | 8,400 | da 10 a 12 | |
| 151,50 | 183,00 | 1,00 | 375 | 2300 | 20,0 | 9,600 | da 10 a 12 | |
| | 19,50 25,60 32,60 39,60 51,00 65,50 76,10 102,40 127,50 | (mm) (mm) 19,50 31,20 25,60 39,70 32,60 47,70 39,60 56,00 51,00 69,50 65,50 90,20 76,10 102,30 102,40 129,80 127,50 157,50 | (mm) (mm) (mm) 19,50 31,20 0,40 25,60 39,70 0,40 32,60 47,70 0,40 39,60 56,00 0,50 51,00 69,50 0,50 65,50 90,20 0,60 76,10 102,30 0,60 102,40 129,80 1,00 127,50 157,50 1,00 | (mm) (mm) (mm) statico (mm) 19,50 31,20 0,40 55 25,60 39,70 0,40 70 32,60 47,70 0,40 80 39,60 56,00 0,50 100 51,00 69,50 0,50 130 65,50 90,20 0,60 175 76,10 102,30 0,60 200 102,40 129,80 1,00 250 127,50 157,50 1,00 325 | (mm) (mm) (mm) statico (mm) dinamico (mm) 19,50 31,20 0,40 55 640 25,60 39,70 0,40 70 710 32,60 47,70 0,40 80 790 39,60 56,00 0,50 100 900 51,00 69,50 0,50 130 1000 65,50 90,20 0,60 175 1100 76,10 102,30 0,60 200 1380 102,40 129,80 1,00 250 1500 127,50 157,50 1,00 325 1800 | (mm) (mm) (mm) statico (mm) dinamico (mm) 20°C (stat.) (bar) 19,50 31,20 0,40 55 640 120,0 25,60 39,70 0,40 70 710 100,0 32,60 47,70 0,40 80 790 90,0 39,60 56,00 0,50 100 900 80,0 51,00 69,50 0,50 130 1000 65,0 65,50 90,20 0,60 175 1100 50,0 76,10 102,30 0,60 200 1380 40,0 102,40 129,80 1,00 250 1500 32,0 127,50 157,50 1,00 325 1800 25,0 | (mm) (mm) (mm) statico (mm) dinamico (mm) 20°C (stat.) m (kg) 19,50 31,20 0,40 55 640 120,0 1,200 25,60 39,70 0,40 70 710 100,0 1,700 32,60 47,70 0,40 80 790 90,0 2,100 39,60 56,00 0,50 100 900 80,0 2,700 51,00 69,50 0,50 130 1000 65,0 4,050 65,50 90,20 0,60 175 1100 50,0 5,400 76,10 102,30 0,60 200 1380 40,0 5,800 102,40 129,80 1,00 250 1500 32,0 8,400 127,50 157,50 1,00 325 1800 25,0 8,400 | |

| Varianti dei prodotti | | | | | |
|-----------------------|--|--|--|--|--|
| DCA S | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 | | | | |
| DCO S | Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura | | | | |