


Caratteristiche		
Applicazione	Adatto ai raggi di curvatura ridotti grazie all'ondulazione stretta	
Esecuzione	corrugato in parallelo ad una parete corrugato strettamente	
Materiale del tubo flessibile	Acciaio inossidabile 1.4541	
Intrecciatura	1 intrecciatura in acciaio 1.4301	
Norma	DIN EN ISO 10380	
Temperatura min.	-200 °C	
Temperatura max.	550 °C	
Temperatura	vale solo per il flessibile	





Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.

I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

	റവ	

Ø ID	O AD				
(mm)	Ø AD (mm)	Tolleranze DI/DE (mm)	Raggio di curvatura statico (mm)	Raggio di curvatura dinamico (mm)	Pressione d'esercizio 20°C (stat.) (bar)
12,00	20,20	0,40	25	124	80,0
15,00	24,10	0,40	32	146	63,0
19,90	29,90	0,40	38	169	55,0
24,90	36,40	0,40	45	195	40,0
31,80	45,40	0,50	58	225	40,0
39,60	54,40	0,50	70	255	32,0
49,40	67,30	0,60	85	293	32,0
64,00	83,40	0,70	105	345	25,0
78,70	102,60	0,80	180	495	23,0
101,00	129,50	0,80	218	563	15,0
125,20	155,00	1,00	255	1000	13,0
148,20	177,00	1,00	290	1250	11,0
	12,00 15,00 19,90 14,90 131,80 19,40 19,40 19,40 78,70 101,00 125,20	12,00 20,20 15,00 24,10 19,90 29,90 24,90 36,40 31,80 45,40 49,40 67,30 34,00 83,40 78,70 102,60 101,00 129,50 125,20 155,00	12,00 20,20 0,40 15,00 24,10 0,40 19,90 29,90 0,40 24,90 36,40 0,40 31,80 45,40 0,50 39,60 54,40 0,50 19,40 67,30 0,60 34,00 83,40 0,70 78,70 102,60 0,80 101,00 129,50 0,80 125,20 155,00 1,00	12,00 20,20 0,40 25 15,00 24,10 0,40 32 19,90 29,90 0,40 38 24,90 36,40 0,40 45 31,80 45,40 0,50 58 39,60 54,40 0,50 70 19,40 67,30 0,60 85 34,00 83,40 0,70 105 78,70 102,60 0,80 180 101,00 129,50 0,80 218 125,20 155,00 1,00 255	12,00 20,20 0,40 25 124 15,00 24,10 0,40 32 146 19,90 29,90 0,40 38 169 24,90 36,40 0,40 45 195 31,80 45,40 0,50 58 225 39,60 54,40 0,50 70 255 19,40 67,30 0,60 85 293 34,00 83,40 0,70 105 345 78,70 102,60 0,80 180 495 101,00 129,50 0,80 218 563 125,20 155,00 1,00 255 1000

Varianti dei prodotti

FPCO Tubo flessibile metallico, senza intrecciatura