


Campo di impiego Applicazioni a media pressione con liquidi idraulici (temperature elevate) e mezzi aggressivi per l'industria chimica Trattamento superficiale Impianti a 2 componenti Esecuzione Flessibile liscio in PTFE bianco Intrecciatura 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 / 1.4306 Strato interno PTFE Strato esterno Nessuna Colore metallico Temperatura min70 °C Temperatura max. 260 °C Materiale PTFE (politetrafluoroetilene)	Caratteristiche					
Intrecciatura 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 / 1.4306 Strato interno PTFE Strato esterno Nessuna Colore metallico Temperatura min70 °C Temperatura max. 260 °C	Campo di impiego	(temperature elevate) e mezzi aggressivi per l'industria chimica Trattamento superficiale				
Strato interno PTFE Strato esterno Nessuna Colore metallico Temperatura min70 °C Temperatura max. 260 °C	Esecuzione	Flessibile liscio in PTFE bianco				
Strato esterno Nessuna Colore metallico Temperatura min70 °C Temperatura max. 260 °C	Intrecciatura	1 intrecciatura in acciaio 1.4301 / 1.4306				
Colore metallico Temperatura min70 °C Temperatura max. 260 °C	Strato interno	PTFE				
Temperatura min70 °C Temperatura max. 260 °C	Strato esterno	Nessuna				
Temperatura max. 260 °C	Colore	metallico				
	Temperatura min.	-70 °C				
Materiale PTFE (politetrafluoroetilene)	Temperatura max.	260 °C				
	Materiale	PTFE (politetrafluoroetilene)				



Nota

Non è raccomandabile per carichi di pressione dinamici elevati. Da 120 °C si deve rispettare il fattore di riduzione della pressione. (pressione di esercizio max. = pressione di esercizio x fattore).
 Temp.: 120 °C / 140 °C / 160 °C / 180 °C / 200 °C / 220 °C

Fattore: 1,00 / 0,80 / 0,60 / 0,40 / 0,20 / 0,00

Articolo												
Denomina	ızi DN*	pollice	Size	Ø interno min. (mm)	Ø interno max. (mm)	Ø esterno min. (mm)	Ø esterno max. (mm)	Pressione d'esercizio (bar)	Pressione di prova (bar)	Pressione di scoppio (bar)	Raggio di curvatura min. (mm)	
TF 104	5	3/16"	3	5,0	5,4	7,5	8,6	264,0	396	793	64	
TF 106	6	1/4"	4	6,5	7,0	8,8	9,9	224,0	336	672	76	
TF 108	8	5/16"	5	8,2	8,7	10,5	11,6	207,0	311	621	102	
TF 110	10	3/8"	6	9,9	10,6	12,8	14,1	183,0	275	552	133	
TF 113	12	1/2"	8	13,1	13,4	15,9	17,2	161,0	242	483	152	
TF 116	16	5/8"	10	16,0	17,1	19,0	20,6	114,0	171	345	178	
TF 120	19	3/4"	12	19,3	20,3	22,2	23,8	103,0	155	310	203	
TF 125	25	1"	16	25,8	26,6	28,5	30,1	80,0	120	241	305	

DN = diametro nominale, larghezza nominale