


Caratteristiche				
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici			
Attacco 1	Tronchetti			
Tenuta 1	Attacco anello di serraggio			
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861			
Abbreviazione	BEL			
Forma costruttiva	diritto			
Serie	leggero			
Materiale	Acciaio (saldabile)			





Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...). Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFL e rispettivamente AOL.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo							
Denominazione	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	S (mm)	L1 (mm)	
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25	
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30	
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30	
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30	
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32	
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32	
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36	
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40	
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45	
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45	

Varianti dei prodotti		
WA FL CU	Parte dell'attacco FL, rame, Rame	
WA FL VA	Parte dell'attacco FL, VA, Acciaio inossidabile 1.4571	