

### Caratteristiche

<b>Campo di impiego</b>	Raccordi di collegamento per flessibili metallici
<b>Attacco 1</b>	Tronchetti
<b>Tenuta 1</b>	Attacco anello di serraggio
<b>Norma</b>	ISO 8434-1 DIN 3861
<b>Abbreviazione</b>	BEL
<b>Forma costruttiva</b>	diritto
<b>Serie</b>	leggero
<b>Materiale</b>	Acciaio (saldabile)



### Nota

Il montaggio finale dell'anello di serraggio deve essere effettuato su manicotti temprati di premontaggio (VOM...).  
Come alternativa raccomandiamo la forma di attacco AFL e rispettivamente AOL.

### Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

### Articolo

Denominazione	DN	PN (bar)	Serie	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

### Varianti dei prodotti

<b>WA FL CU</b>	Parte dell'attacco... FL, rame, Rame
<b>WA FL VA</b>	Parte dell'attacco... FL, VA, Acciaio inossidabile 1.4571