


Caratteristiche					
Campo di impiego	Raccordi di collegamento per flessibili metallici				
Attacco 1	Flangia a saldare per il tipo di pressione PN40				
Tenuta 1	con guarnizione piana				
Norma	DIN 2635 DIN EN 1092-1				
Applicazione	esecuzione saldata resistente fino ad una temperatura di 200 °C esecuzione saldata in acciaio inossidabile resistente alla temperatura fino a 550 °C				
Forma costruttiva	diritto				
Materiale	Acciaio				





1

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

Articolo							
Denominazione	DN	PN (bar)	D (mm)	d1 (mm)	K (mm)	L (mm)	
WA 010 LV PN40	10	40	90	40	60	14	
WA 013 LV PN40	13	40	95	45	65	14	
WA 020 LV PN40	20	40	105	58	75	14	
WA 025 LV PN40	25	40	115	68	85	14	
WA 032 LV PN40	32	40	140	78	100	18	
WA 040 LV PN40	40	40	150	88	110	18	
WA 050 LV PN40	50	40	165	102	125	18	
WA 065 LV PN40	65	40	185	122	145	18	
WA 080 LV PN40	80	40	200	138	160	18	
WA 100 LV PN40	100	40	235	162	190	22	
WA 125 LV PN40	125	40	270	188	220	26	
WA 150 LV PN40	150	40	300	218	250	26	

Varianti dei prodotti

WA LV PN40 VA Parte dell'attacco ... LV, PN 40, VA, Acciaio inossidabile