


| Caratteristiche | |
|-------------------------------|--|
| Applicazione | Flessibile standard per uso versatile |
| Esecuzione | corrugato in parallelo ad una parete corrugato piatto |
| Caratteristiche | Buona resistenza alla corrosione grazie ai materiali impiegati molto adatto a mezzi aggressivi |
| Materiale del tubo flessibile | Acciaio inossidabile 1.4404 |
| Intrecciatura | senza intrecciatura |
| Norma | DIN EN ISO 10380 |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 550 °C |
| Temperatura | vale solo per il flessibile |





Nota

Rispettare nei valori della pressione i fattori dinamici e termici di riduzione.

I valori della pressione riportati si riferiscono ai flessibili.

Avvertenza per l'ordinazione

Altre esecuzioni su richiesta.

| Articolo | | | | | | | | |
|-----------|---------|-------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|
| Denominaz | zicØ ID | Ø AD | Tolleranze DI/DE | Raggio di curvatura statico | Raggio di curvatura dinamico | Pressione d'esercizio 20° C (stat.) | Peso per m | Lunghezza di fabbricazione (m) |
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (bar) | (kg) | |
| KBO 006 | 6,10 | 9,80 | 0,20 | 15 | 80 | 18,0 | 0,072 | da 10 a 100 |
| KBO 008 | 8,20 | 12,30 | 0,20 | 16 | 125 | 13,0 | 0,086 | da 10 a 100 |
| KBO 010 | 10,05 | 14,30 | 0,20 | 18 | 129 | 6,0 | 0,101 | da 10 a 100 |
| KBO 013 | 12,20 | 16,70 | 0,20 | 20 | 140 | 6,0 | 0,116 | da 10 a 100 |
| KBO 016 | 16,20 | 21,60 | 0,20 | 28 | 160 | 5,0 | 0,176 | da 10 a 100 |
| KBO 020 | 20,20 | 26,80 | 0,20 | 32 | 170 | 3,0 | 0,252 | da 10 a 100 |
| KBO 025 | 25,40 | 32,20 | 0,30 | 40 | 190 | 2,5 | 0,336 | da 10 a 100 |
| KBO 032 | 34,30 | 41,10 | 0,30 | 50 | 260 | 2,0 | 0,428 | da 10 a 100 |
| KBO 040 | 40,00 | 49,80 | 0,30 | 60 | 300 | 2,0 | 0,706 | da 10 a 100 |
| KBO 050 | 50,20 | 60,30 | 0,40 | 70 | 320 | 0,5 | 0,894 | da 10 a 100 |

| Varianti (| dei prodotti |
|------------|--|
| KBA | Tubo flessibile metallico, 1 intrecciatura in acciaio 1.4301 |