


Caratteristiche						
Tipo	Attacco pompa (4 fori)					
Forma costruttiva	diritto					
Elemento di fissaggio	con set di viti metriche					
Entità della fornitura	ura con set di viti e O-ring					
Materiale	Acciaio ST 42.3					
Protezione superficiale	con rivestimento elettrolitico					





Nota

La pressione d'esercizio massima è riportata sulla flangia! La pressione d'esercizio effettiva è determinata dal tubo (spessore della parete) e dalla buona qualità del tubo!

Articolo										
Denominazione	Pressione PB (bar)	LK (mm)	Α	A1 (mm)	D (mm)	G (mm)	H (mm)	L (mm)	viti	OR
FI 1	250	30	G 3/8" -19	21,0	45	55	10	6,5	(4 x) M 6 x 20	18,77 x 1,78
FI 2	250	40	G 1/2" -14	26,5	58	60	12	8,5	(4 x) M 8 x 25	25,12 x 1,78
FI 3 A	250	51	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62
FI 3 B	250	56	G 3/4" -14	33,5	76	72	16	10,5	(4 x) M 10 x 30	31,42 x 2,62

PN = pressione nominale PB = massima pressione d'esercizio