


HK VMP BL F

Molla per valvola limitatrice della pressione

HANSA FLEX

Caratteristiche

Utilizzo for presssure relief valve HK VMP BL



Articolo

| Denominazione | Intervallo regolabile della pressione in bar | adatto alla valvola con attacco T+P | H (mm) | Ø D (mm) | Peso (kg) |
|---------------------|--|-------------------------------------|--------|----------|-----------|
| HK VMP BL 14 050 | 5 - 50 | 1/4" | 25,1 | 8,6 | 0,01 |
| HK VMP BL 14 220 | 50 / 220 | 1/4" | 24,8 | 8,6 | 0,01 |
| HK VMP BL 14 350 | 180 - 350 | 1/4" (solo corpo in acciaio) | 25,0 | 8,7 | 0,01 |
| HK VMP BL 38 040 | 4 - 40 | 3/8" | 30,3 | 13,6 | 0,02 |
| HK VMP BL 38 080 | 20 - 80 | 3/8" | 33,0 | 13,4 | 0,02 |
| HK VMP BL 38 220 | 50 / 220 | 3/8" | 33,7 | 14,0 | 0,02 |
| HK VMP BL 38 350 | 180 - 350 | 3/8" (solo corpo in acciaio) | 35,8 | 14,3 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 040 | 4 - 40 | 1/2" | 41,0 | 15,3 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 080 | 20 - 80 | 1/2" | 42,2 | 14,8 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 220 | 50 / 220 | 1/2" | 42,2 | 16,8 | 0,02 |
| HK VMP BL 12 350 | 180 - 350 | 1/2" (solo corpo in acciaio) | 41,7 | 16,2 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 040 | 4 - 40 | 3/4" e 1" | 42,0 | 17,5 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 080 | 20 - 80 | 3/4" e 1" | 45,5 | 16,9 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 220 | 50 / 220 | 3/4" e 1" | 42,1 | 20,1 | 0,02 |
| HK VMP BL 34 20 350 | 180 - 350 | 3/4" e 1" (solo corpo in acciaio) | 45,1 | 20,5 | 0,02 |

è un accessorio dei seguenti prodotti

HK VMP BL Valvola limitatrice della pressione VMP BL